

لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری کمپانی Ezdo & MIC و TEM تایوان ( مورخ 1405/01/22 )

قیمت (ریال)	تصویر	مشخصات فنی	مدل
120,000,000		PH(0~14) با دقت قرلنت: 0.1pH، قابلیت کالیبره دستی در 2 نقطه، بندنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 4,7، محلول نگهداری، باتری، منوال	PH متر قلمی EZDO 6011
137,000,000		PH(0~14) با دقت قرلنت: 0.01pH، قابلیت کالیبره دستی در 2 نقطه، جبران اتوماتیک دما ATC، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 4,7، محلول نگهداری، باتری، منوال	PH متر قلمی EZDO 6011A
120,000,000		0~19999ppm با دقت قرلنت: 10ppm، قابلیت کالیبره، امکان جبران اتوماتیک دما ATC، بندنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 1413، باتری، منوال و جعبه	TDS متر قلمی EZDO 6031
120,000,000		0~1999ppm با دقت قرلنت: 1ppm، قابلیت کالیبره، امکان جبران اتوماتیک دما ATC، بندنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 1413، باتری، منوال و جعبه	TDS متر قلمی EZDO 6032
120,000,000		0~19999µS با دقت قرلنت: 10µS/cm، الکتروود قابل تعویض، جبران اتوماتیک دما ATC، قابلیت کالیبره، بندنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره، باتری، منوال	کنداکتیو متر (EC) EZDO 6021
120,000,000		0~1999µS با دقت قرلنت: 1µS/cm، الکتروود قابل تعویض، جبران اتوماتیک دما ATC، قابلیت کالیبره، بندنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره، باتری، منوال	کنداکتیو متر (EC) EZDO 6022
191,000,000		محدوده اندازه گیری: +1999 ~ -1999 mv با دقت نمایش: 1mv، درجه حفاظت: IP57 تغذیه: 2 عدد باتری لیتیومی CR2032 3V، وزن دستگاه به همراه باتری: 85 g ابعاد: 33.5 x 170 mm، پکیج شامل دستگاه، دستورالعمل، باتری، سنباده جهت پولیش بخش پلاتینی الکتروود، محلول نگهداری Soaking solution	ORP متر دیجیتال EZDO 6041
127,000,000		مخصوص پنیر، میوه جات، پوست و ... محدوده اندازه گیری: 0~14PH - دقت قرلنت: 0.1pH - دقت دستگاه: ±0.1+1dgt - قابلیت کالیبره اتوماتیک در 1 یا 2 نقطه، صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm دارای استاندارد IP57 برای بندنه ضد آب و مقاوم ABS	اسید سنج (PH متر) با الکتروود مسطح EZDO 6011F
375,000,000		PH(0~14) دقت: 0.01pH، دما: 0~90.0°C، قابلیت کالیبره در 2 نقطه، جبران اتوماتیک دما ATC، ماکزیمم، مینیمم و HOD، الکتروود قابل تعویض و خاموشی خودکار، ملحقات: دستگاه، سری استینلس استیل الکتروود، محلول کالیبره 4,7، باتری، منوال و جعبه	PH/°C متر قلمی مختص گوشت و نیمه جامدات EZDO 9011S
346,000,000		PH(0~14) با دقت: 0.01pH، کنداکتیو متر EC: 20.00ms با دقت: 1µS، سختی سنج TDS: 1000~1000mV (mv) متر ORP، 1ppm/0.01ppt با دقت: 1,30~13,00ppt، 1mV و شوری سنج salt: 1000PPM با دقت: 1ppm و درجه حرارت: 0~90C	PH/EC/TDS/mV/ Salt/°C متر قلمی EZDO 7200
230,000,000		کنداکتیو متر EC: 20000µS با دقت: 0.01mS/1µS - سختی سنج TDS: 1000~1000ppm salt، شوری سنج salt: 1000~1000ppm، 1,30~13,00ppt با دقت: 1ppm، درجه حرارت: 0~90C، قابلیت کالیبره اتوماتیک EC، قرلنت ماکزیمم و مینیمم	EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی EZDO 7021
381,000,000		قابلیت اندازه گیری 5 پارامتر تنها با یک الکتروود، PH(2~16) با دقت 0.01pH، EC متر: 0~100.0ms با دقت: 0.1/1µs/0.01/0.1ms، ORP متر: 2000~2000mV با دقت: 0.1/1mV، سختی سنج TDS: 1,32~66.7ppt، 0~1319ppm با دقت: 1ppm/0.01ppt، دما: 0~110 °C، دقت: 0.1°C، شوری سنج: 1,00~50.0PPT با دقت: 0~1000PPM، 0.1/1ppm.0.01/0.1ppt قابلیت کالیبره اتوماتیک در 3 نقطه برای PH و EC، امکان ATC	مولتی متر قلمی PH/EC/TDS/ORP/ Salt/°C EZDO 8200





306,000,000		PH(0~14) با دقت 0.01ph، امکان جبران دستی دما MTC از (0 تا 100°C) با دقت 0.1°C، قابلیت کالیبره در 3 نقطه، دارای بند نگهدارنده گردنی، متعلقات: الکتروود PH، 9v باتری، جعبه حمل، محلول بافر 4 و 7، آب مقطر، منوال، آداپتور AC/DC (آپشنال)	pH متر پرتابل EZDO PP-201
392,000,000		PH: 2.00~16.00 با دقت: 0.01 Ph، درجه حرارت: 0~110°C با دقت 0.1°C، ORP متر: -2000~2000mv با دقت 1mv، نمایش همزمان دما PH، امکان جبران دستی دما MTC، ATC، دارای بند نگهدارنده گردنی، قابلیت کالیبره، متعلقات: الکتروود PH، ترموکوبل دما، 9v باتری، جعبه حمل، محلول بافر 4 و 7، منوال، آداپتور AC/DC (آپشنال)	ORP/PH/°C متر پرتابل EZDO PP-203
450,000,000		کنداکتیو متر: 0.0~200µS, 2000µS, 20ms, 100.0ms با دقت: 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی سنج 0.0~132, 1319ppm, 13.2ppt, 66.7ppt، شوری: 0.0~70.0ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، دما: 0~110.0°C، قابلیت کالیبره، ضد آب، امکان ATC، قرائت max, min، ملحقات: دستگاه، الکتروود EC، محلول استاندارد، آب مقطر، 9v باتری، منوال، جعبه حمل	Conductivity/ TDS/ Salt/°C متر پرتابل EZDO CTS-406
317,000,000		PH(-2.00~16.00) با دقت: 0.01 Ph، ORP: +1999 ~ -1999 MV با دقت 0.1/1 Mv، دما: 0~110°C با دقت 0.1°C، امکان ATC و MTC، قابلیت کالیبره، متعلقات: دستگاه، الکتروود ph، محلول کالیبره 4، 7، 9v باتری، پراب دما، الکتروود ORP (آپشنال)، منوال، جعبه حمل	ORP/PH/Temp متر EZDO MP-103
363,000,000		کنداکتیو متر: 0.0~100.0 mS با دقت 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی سنج: 0.0~66.7 ppt، دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، شوری Salt: 0.0~70.0ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، دما: 0~110.0°C با دقت 0.1°C، تصحیح دمایی ATC یا MTC، قابلیت کالیبره، ملحقات: الکتروود EC، محلول کالیبره 1413µS و 12880µS، 9v باتری، پراب دما، منوال، جعبه حمل	Conductivity/ TDS Salt/°C متر پرتابل EZDO CD-104
691,000,000		PH: 2.00~16.00 با دقت: 0.01 pH، ORP (mv) متر: 2000mV ~ -1999 با دقت 0.1/1mV، درجه حرارت 0~110.0°C با دقت 0.1°C، هدایت الکتریکی EC: 0.0~100.0 Ms با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، سختی TDS: 0.0~66.0 ppt با دقت 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، شوری Salt: 0.0~50.0 ppt با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، حافظه 150 نقطه، MAX/MIN, HOLD	pH/ORP/Conductivity/ Salt TDS متر پرتابل EZDO PCT-407
749,000,000		گستره PH: 0~14 با دقت نمایش 0.01(pH)، رنج ORP: +1999mv ~ -1999mv با دقت نمایش 0.1mv (الکتروود آپشنال)، هدایت الکتریکی EC: 0.05 uS/cm ~ 1999 uS/cm(K=0.1)option, 30 uS/cm~ 20mS/cm(K=1)supplied, 500 uS/cm~199 mS/cm(K=10)option با دقت نمایش: 0.01uS/cm, 0.1/1uS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm، سختی سنج TDS: 0~199.9~199.9~1999ppm، قرائت 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm، شوری SALT: 0~42.0ppt (آب دریا) با دقت قرائت 0.1ppt، دما: 0~90°C، قابلیت جبران اتوماتیک دما ATC، درجه حفاظت بدنه IP65	ph/conductivity/tDS /salt /temp متر پرتابل MIC-98721
1,124,000,000		گستره PH: 0~14 با دقت نمایش 0.01(pH)، ORP متر: 2000 mV ~ -1999 با دقت: 0.1/1 mv، دما: 0~110.0°C با دقت 0.1°C، جبران دما ATC، EC: 0.05 uS/cm ~ 199 mS/cm، TDS: 0~199.9ppt (In saturation)، اکسیژن SALT: 0~42.0ppt، محلول های استاندارد 4,7,10,1413 و محلول الکتروولیت 0.5M NaOH، 0.0~20.0 mg/l	PH/Conductivity /TDS/Salt /°C /DO متر پرتابل MIC-987A3-PCD
1,066,000,000		PH(-2.00~16.00) با دقت: 0.01Ph، ORP متر: 2000 mV ~ -1999 با دقت: 0.1/1 mv، دما: 0~110.0°C با دقت 0.1°C، جبران دما ATC و دستی، MAC و MSC، حافظه تا 150 نقطه، قرائت MAX, MIN و HOLD، متعلقات: پراب شیشه ای PH و پراب دما، محلولهای 4 و 7، نگهدارنده الکتروود، کابل USB و نرم افزار، آداپتور، باتری 9V، جعبه حمل، همزن (آپشنال)	PH/mV متر رومیزی EZDO PL-700PV
1,452,000,000		PH(-2.00~16.00) با دقت: 0.01Ph، ORP متر: 2000 mV ~ -1999 با دقت: 0.1/1 Mv، کنداکتیو متر: 0.0~1999µS / 2.00~100.0 mS با دقت: 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی: 0.0~1319 ppm / 1.32~66.0 ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، شوری: 0.0~999 ppm / 1.00~50.0 ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، دما: 0~110.0°C، امکان ATC و MSC و MAC، ماکزیمم و مینیمم و HOLD،	مولتی متر رومیزی Ph./ mV/ TDS Conductivity /°C EZDO PL-700PC

1,086,000,000		<p>اسید: PH 0~14 با دقت 0.001ph- کندانکتیویمتر: 0~200 ms/cm با دقت 0.01 μs/cm          -ORP: 2000~2000 mV با دقت 0.1mv- سختی سنج: 0~132g/l با دقت 0.01mg/l          شوری سنج: 0~42s(ppt) با دقت 0.1- مقاومت: 0~19.99MOhm.cm با دقت 0.001- دما: 0~100 °C با دقت 0.1°C- قابلیت ثبت اطلاعات تا 2250 دیتا با کابل usb و نرم افزار</p>	PH /EC /TDS /ORP /°C /Salt /متر دیتالاگر TES-1381
660,000,000		<p>اسید: PH 0~14 با دقت 0.001ph- دما: 0~100 °C با دقت 0.1°C-          -ORP: 2000~2000 mV با دقت 0.1mv- کیت کامل شامل: الکتروود PH، ترموکوپل دما PT100، محلول های کالیبره 4 و 7، کابل و نرم افزار RS-232</p>	PH /ORP /°C متر دیتالاگر TES-1380K
215,000,000		<p>رنج سرعت: 0~2300 rpm، مخلوط کردن محلول تا 1000mlit، ارتفاع قابل تنظیم، دارای طراحی بدنه ABS و مقاوم در برابر مواد شیمیایی مضر، ملحقات: نوار مغناطیسی، نگهدارنده و میله، منوال، جعبه، آداپتور AC/DC</p>	همزن مغناطیسی EZDO MS-11C
525,000,000		<p>دارای خروجی ایزوله شده DC 20 mA ~ 4 رنج PH 2~16 با دقت 0.01pH،          ORP متر (mV): 2000~2000 با دقت 0.1/1mV، درجه حرارت: 0~110 °C          با دقت: 0.1°C، قابلیت کالیبره، جبران اتوماتیک دما ATC، دارای نور پس زمینه، ابعاد پنل: 1/16 DIN/1.81 x 1.81"(46 x 46 mm) T</p>	ترانسمیتر ونمایشگر pH/ ORP /Temp EZDO-4803P
479,000,000		<p>دارای 2 خروجی رله (Relay ON or OFF ( HI and LO Set point Relay)          اندازه گیری: اسید: PH 2~16 با دقت: 0.01pH، ORP متر: 1999~1999 mV-          با دقت: 0.1/1mv، درجه حرارت: 0~110 °C با دقت: 0.1°C، ATC، MTC</p>	کنترلر و نمایشگر تابلویی pH/ ORP EZDO-4801P
450,000,000		پراپ PH متر آنالاین 5 متری صنعتی مخصوص 4801P یا 4803P	EZDO ID4520T
490,000,000		پراپ ORP متر آنالاین 5 متری مخصوص 4801P یا 4803P	EZDO ID4521
554,000,000		<p>دارای خروجی ایزوله شده DC 20 mA ~ 4، محدوده اندازه گیری پارامترها:          کندانکتیویمتر 0.0~100.0 ms با دقت 0.01/0.1ms / 0.1/1 μS، سختی سنج 0.0~66.7ppt          با دقت 0.1 ppt / 0.01/0.1 ppm، درجه حرارت: 0~110 °C با دقت: 0.1°C، قابلیت کالیبره، جبران اتوماتیک دما ATC، ابعاد پنل: 1/16 DIN/1.81 x 1.81"(46 x 46 mm) T</p>	ترانسمیتر ونمایشگر تابلویی Cond/Tds EZDO-4803C
503,000,000		<p>دارای 2 خروجی رله (Relay ON or OFF ( HI and LO Set point Relay)          کندانکتیویمتر: 20.0~100.0 ms / 2.00~19.99 ms / 200~1999 μS / 0.0~199.9 μS          با دقت: 0.1/1 μS / 0.01/0.1ms، درجه حرارت: 0~110 °C با دقت: 0.1°C          سختی سنج TDS: 66.7ppt / 13.2~13.19ppt / 1.32~131.9 ppt / 132~1319 ppt / 0.0~131.9ppm          با دقت: 0.1 ppt / 0.01/0.1 ppm، امکان جبران اتوماتیک دمایی ATC و یا MTC.</p>	کنترلر و نمایشگر تابلویی TDS/ Conductivity EZDO-4801C
414,000,000		پراپ COND/TDS متر آنالاین 5 متری صنعتی مخصوص 4801C یا 4803C	EZDO ID4522T
525,000,000		<p>دارای خروجی ایزوله شده DC 20 mA ~ 4، اکسیژن محلول: 0~20.00mg/L با دقت 0.01 و خطای          O<sub>2</sub>: 0~200.0% با دقت: 0.10% و خطای ±2%FS، درجه حرارت: 0~110 °C          با دقت: 0.1°C و خطای ±0.2+1digit، قابلیت کالیبره CAL، امکان تصحیح و تنظیم اتوماتیک دمایی، شوری و ارتفاع (ATC، MSC، MAC)، دارای نور پس زمینه، آداپتور 9V DC          ابعاد پنل: 1/16th DIN/1.81 x 1.81"(46 x 46 mm) - دستگاه: 105*45*45mm/1.77*1.77*4.7</p>	ترانسمیتر و نمایشگر DO/ O <sub>2</sub> /Temp EZDO-4803DO
634,000,000		پراپ DO متر آنالاین 5 متری مدل ID4523T + الکتروولت ساخت کمپانی EZDO تایوان	EZDO ID4523T
519,000,000		<p>اکسیژن محلول DO: 0~20.00mg/L با دقت قرائت: 0.01، درصد اشباع اکسیژن محلول:          0~200.0% با دقت قرائت: 0.1، درجه حرارت: 0~90.0 °C با دقت: 0.1°C، امکان جبران اتوماتیک          دما ATC از 0~50C، قابلیت جبران دستی شوری از 0~50ppt، کالیبره 100% در هوا</p>	DO / °C متر قلمی، اکسیژن متر محلول EZDO 7031

904,000,000		اکسیژن محلول : $0.0 \sim 199.9\% (\text{In saturation}), 0.0 \sim 20.0 \text{ mg/l}$ با دقت قرائت : 0.1 درجه حرارت : $0 \sim 90.0^\circ\text{C}$ با دقت: 0.1C ، دارای الکتروود 3متری و محلول الکتروولیت قابلیت فریز HOLD کردن داده ، کالیبره در 100% Air-saturated	اکسیژن متر پرتابل MIC-98719GT
922,000,000		اکسیژن محلول DO : $0 \sim 20.00 \text{ mg/L}$ با دقت قرائت : 0.01 درصد اشباع اکسیژن محلول : $0 \sim 200.0\%$ با دقت قرائت : 0.1 درجه حرارت : $0 \sim 110^\circ\text{C}$ با دقت: 0.1C ، امکان جبران اتوماتیک دما ATC از $50 \sim 50^\circ\text{C}$ قابلیت جبران دستی شوری از $0 \sim 50 \text{ ppt}$ و MAC از $0 \sim 20000 \text{ ft}$ ، قابلیت کالیبره 100٪ در هوا ، نمایش MAX,MIN,HOLD مقادیر - دارای الکتروود با کابل 3متری	اکسیژن متر پرتابل DO/O <sub>2</sub> /°C و رومیزی، اکسیژن متر EZDO PDO-408
796,000,000		اندازه گیری کلر آزاد FCL و کلر کل TCL ، رنج $0 \sim 5.00 \text{ ppm}$ با دقت 0.01ppm ، حافظه 150 نقطه، ملحقات: دستگاه، 50 عدد نوار معرف کلر آزاد DPD-1 ، و 50 عدد نوار کلر کل DPD-4. 2 عدد بطری تست شیشه ای ، 4 عدد باطری، محلول نمونه، آب مقطر 50 ml ، پارچه تمیز، منوال و جعبه حمل	کلر سنج پرتابل EZDO FTC-420
1,037,000,000		کدورت $0 \text{ NTU} \sim 19.99 \text{ NTU} / 20.0 \sim 199.9 \text{ NTU} / 200 \sim 1000 \text{ NTU}$ با دقت $0.01/0.1/1 \text{ NTU}$ واحد ها EBC ، FTU ، NTU-زمان پاسخگویی سریع (کمتر از 10 ثانیه)، دارای محلول نمونه 10 میلی لیتری، دارای قابلیت ذخیره و فراخوانی داده ها تا 150نقطه، دارای هشدار کمبود باطری	کدورت سنج پرتابل EZDO TUB-430
1,002,000,000		محدوده اندازه گیری $0.01 \sim 99.9 \text{ NTU} / 100 \sim 1000 \text{ NTU}$ ، $10.0 \sim 99.9 \text{ NTU}$ با دقت قرائت : $0.01/0.1/1 \text{ NTU}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، آلارم و Relative دارای محلول های استاندارد - $0.05, 20, 100, 800 \text{ NTU}$ - دارای حافظه دستی تا 99 مورد	کدورت سنج دیجیتال پرتابل TES-1386
663,000,000		گستره اندازه گیری BRIX : $0.0 \sim 50.0\%$ ، دقت نمایش بریکس : $0.1\%$ ، خطا : $\pm 0.2\%$ ضریب شکست : $1.3330 \sim 1.4200 \text{ nD}$ ، دقت نمایش ضریب شکست : $0.0001 \text{ nD}$ خطای اندازه گیری ضریب : $\pm 0.0003 \text{ nD}$ ، محدوده اندازه گیری دما: $0 \sim 40^\circ\text{C}$ (ATC) دارای سیستم جبران دمای اتوماتیک ATC ، مقدار مناسب نمونه : $> 0.2 \text{ ml}$	رفرکتومتر بریکس دیجیتال پرتابل EZDO PDR-108-1
663,000,000		S1: گستره Salinity : $0.0 \sim 28.0\%$ دقت $0.1\%$ خطا $\pm 0.2\%$ S2: $0 \sim 280\%$ دقت $1\%$ خطا $\pm 2\%$ S3: وزن مخصوص در نمونه (specific gravity) : $1.000 \sim 1.217$ با دقت 0.001 و خطای $0.002 \pm$ S4: ضریب شکست RI : $1.3330 \sim 1.4200 \text{ nD}$ دقت : $0.0001 \text{ nD}$ و خطا $0.0003 \text{ nD} \pm$ محدوده اندازه گیری دما: $0 \sim 40^\circ\text{C}$ (ATC) ، جبران دمای اتوماتیک ATC ، مقدار مناسب نمونه $> 0.2 \text{ ml}$	رفرکتومتر شوری NaCl دیجیتال پرتابل EZDO PDR-108-2
864,000,000		قابلیت اتصال 10 ورودی ترموکوپلهای T,E,J,K ، دقت قرائت : $1 > 1000$ ، $0.1 < 1000$ ، فاصله زمانی اسکن ها 2 ~ 60 sec ، دیتالاگر آنلاین با کابل RS232 ، تنظیم رله، تنظیم آلارم Hi/Lo $5\text{A} (250\text{VAC})$ با ریست دستی، نمایش مقادیر PV و SV و دماهای هرز کانال با مقادیر Lo/Hi، منبع تغذیه : آداپتور 9V DC/200mA	نمایشگر تابلویی 10کاناله دما EZDO ATS-2000
لوازم جانبی			
51,000,000		الکتروود PH متر قلمی معمولی مخصوص 6011	6000EP2
63,200,000		الکتروود PH متر قلمی معمولی 6011A / الکتروود PH متر قلمی مخصوص سری 7000	6000EP4/7000EP4
57,600,000		الکتروود PH سرصاف مخصوص 6011	6000EFP2
55,400,000		الکتروود EC متر قلمی مخصوص سری 6000 یا 7000	6000EC/7000EC
115,200,000		الکتروود ORP مربوط به دستگاه 7200	7000EO
90,900,000		الکتروود PH, EC, مخصوص سری 8200	8000EPC
97,500,000		پروپ شیشه ای PH متر پرتابل با پورت BNC	GL42
74,900,000		پروپ آپوکسی PH متر پرتابل با پورت BNC	PY-41
219,400,000		پروپ PH متر مخصوص جامدات مدل PS45	PS45
168,400,000		الکتروود PH/Temp با پورت BNC دستگاه های پرتابل برند EZDO	TP-46T30K

172,900,000		الکتروود ORP مختص دستگاه های PH متر پرتابل	PO50
246,000,000		الکتروود مسطح مختص دستگاه های PH متر پرتابل	PF47 pH/Temp
155,100,000		الکتروود 5متری EC/TDS/TEMP مختص دستگاه های آنلاین و کنترلرها	CD62BT30K-5M
93,100,000		پراپ COND/TDS متر اپوکسی پرتابل 1 متری با پورت DIN	CD62D4
93,100,000		پراپ COND/TDS متر اپوکسی پرتابل 1 متری با پورت BNC	CD62B
139,600,000		پراپ COND/TDS متر شیشه ای پرتابل 1 متری با پورت BNC	CD60B
74,900,000		پراپ میله ای مختص PH مترها و EC مترهای پرتابل	TP30
150,700,000		پایه نگهدارنده الکتروود در ابعاد 400 mm (H) x 260 mm (W) و 650g بدنه ABS مقاوم در برابر مواد شیمیایی مضر، ارتفاع قابل تنظیم و چرخش بازو برای نگه داشتن الکتروود PH یا پروب دما	EH-10 Electrode Holder
8,900,000		محلول کالیبراسیون EC (1413µS) یا (12880µS)	S-1413/ S-12880
8,900,000		محلول کالیبراسیون PH (4 یا 7)	B-4/ B-7
19,900,000		الکتروولیت 50 سی سی اکسیژن متر	DO electrolyte
230,500,000		الکتروود اکسیژن متر EZDO 7031	7000EDO
24,400,000		در پوش ممبران اکسیژن متر EZDO 7031	7000EDM
86,400,000		ممبران اکسیژن متر MIC مدل DO99 بسته 10 عددی	99DO
82,000,000		نوار کلر آزاد DPD1 یا DPD-4 قوطی 100 عددی مختص 6742	DPD-1/ DPD-4
70,900,000		نوار کلر آزاد DPD1 یا DPD-4 قوطی 50 عددی مختص FTC-420	DPD-1/ DPD-4
35,500,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-000	NTU-000
40,600,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-020	NTU-020
46,100,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-100	NTU-100
51,900,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-800	NTU-800

## تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت، سرعت باد، نور، CO<sub>2</sub> کمپانی MIC و EZDO تایوان

قیمت	تصویر	مشخصات فنی	مدل
265,000,000		سرعت باد : 0.4~35 m/s - دبی باد: 0~9999 m <sup>3</sup> /s ، دمای محیط: 50~ -10 - رطوبت محیط: 5~95%RH ، لنداره گیری دمای نقطه شبنم DEW و دمای نقطه تر Wet ، دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین و ذخیره 32000 نقطه در ارتباط stand-alone با کامپیوتر	فلو متر باد ، دما و رطوبت سنج دیتالاگر MIC 98658
306,000,000		سرعت باد : 0.4~35 m/s - دبی باد: 0~9999 m <sup>3</sup> /s دمای محیط: 50~ -10 - رطوبت محیط: 5~95%RH دارای ورودی USB ثبت آنلاین داده ها	فلوی باد ، دما و رطوبت سنج هوا MIC 98653
244,000,000		سرعت باد : 0.4~30 m/s و دبی باد: 0~9999 m <sup>3</sup> /s ، دمای محیط: 50~ -15 - رطوبت محیط: 5~95%RH ، نقطه شبنم و نقطه تر و MAX/MIN/HOLD و دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین داده ها	فلوی باد ، دما و رطوبت سنج هوا MIC 98652
162,000,000		سرعت باد : 0.4~20 m/s - دمای محیط: 50~ -15 - رطوبت نسبی: 5~95%RH اندازه گیری نقطه شبنم DEW و نقطه تر Wet و MAX/MIN/HOLD	ترمو بادسنج جیبی MIC 98620
115,000,000		سرعت باد : 0.4~20 m/s - دمای محیط : 50~ -15 - قوانت ماکزیمم، مینییم ، میانگین و HOLD داده ها، خاموشی اتوماتیک APO	ترمو بادسنج جیبی MIC 98610

184,000,000		رنج اندازه گیری: Lux, FC -200/2000/20000/200000 واحد های اندازه گیری : - دقت دستگاه: ±3% - قابلیت max hold- دارای سنسور جداگانه سیلیکون	نورسنج سنسور جداگانه MIC 98202
237,000,000		اندازه گیری نیروی انرژی خورشیدی تا $2000 \text{ w/m}^2$ با دقت قرائت: $0.1 \text{ w/m}^2$ قابلیت انتخاب $\text{W/m}^2$ یا $\text{Btu}/(\text{ft}^2 \times \text{h})$ ، زمان نمونه برداری: حدود 0.25 ثانیه دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا	سولار پاورمتر ، تشعشع سنج خورشیدی MIC-98206
519,000,000		اندازه گیری دما ، رطوبت و غلظت ذرات معلق $\text{PM}_{2.5}$ و $\text{PM}_{10}$ : $0-999 \text{ ug/m}^3$ دقت نمایش : $0.1 \text{ ug/m}^3$ ( $0-500 \text{ ug/m}^3$ ), $1 \text{ ug/m}^3$ ( $501-999 \text{ ug/m}^3$ ) زمان نمونه برداری: 1 دقیقه، دما: $0-50^\circ\text{C}$ ، رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ قابلیت تنظیم محدوده آلارم پیشینه	پارتیکل مس کانتر $\text{PM}_{2.5}$ , $\text{PM}_{10}$ MIC-980-98P
335,000,000		دمای محیط (خشک): $0.0-50.0^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی: $0.0-99.9\%$ ، دمای گوی سان: $0-80^\circ\text{C}$ محاسبه دمای تر، نقطه شبنم ، فشار بارومتري : $300-1100 \text{ hpa}$ ، WBGT : WBGT indoor: $15-59^\circ\text{C}$ و WBGT outdoor range: $15-56^\circ\text{C}$ نمایش بیشترین، کمترین و فریز مقدار داده ، تنظیم محدوده آلارم صوتی برای WBGT	WBGT متر ، فشار سنج محیطی مدل MIC 98887
432,000,000		دمای محیط (خشک) : $0.0-50.0^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی: $0.0-99.9\%$ ، دمای گوی سان: $0-80^\circ\text{C}$ محاسبه دمای تر، نقطه شبنم ، فشار بارومتري : $300-1100 \text{ hpa}$ ، WBGT : WBGT indoor: $15-59^\circ\text{C}$ و WBGT outdoor range: $15-56^\circ\text{C}$ نمایش بیشترین، کمترین و فریز مقدار داده ، تنظیم محدوده آلارم صوتی برای WBGT دارای کارت حافظه SD card function جهت ذخیره اطلاعات	WBGT متر ، فشار سنج دیتالاگر MIC-98887SD
536,000,000		CO2 محیط $0-9999 \text{ ppm}$ دقت نمایش $1 \text{ ppm}$ ، نوع سنسور : NDIR CO2 sensor رطوبت محیط: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ با دقت قرائت $0.1\% \text{ RH}$ ، دما محیط $0.0-50.0^\circ\text{C}$ با دقت قرائت $0.1^\circ\text{C}$ ، قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و دمای تر DP, WB Temp. ثبت داده به صورت آنلاین تا $64000$ نقطه با رابط USB و قابلیت تنظیم محدوده آلارم (مقدار پیش فرض $1000 \text{ PPM}$ )	CO2 متر پرتابل MIC-98132S
392,000,000		نصب و و پیکربندی آسان با نرم افزار عرضه شده، امکان افزایش نقاط دسترسی با وجود سیگنال WiFi با نصب اپلیکیشن مربوطه، امکان مشاهده و کنترل از راه دور کیفیت هوا از طریق تلفن همراه یا تبلت، اشتراک و انتقال بیسیم داده ها در Cloud و WebAPP در سیستم عامل های WinPC، iOS و Android ، دارای آلارم صوتی • دمای محیط: $40-85^\circ\text{C}$ با خطای اندازه گیری: $\pm 0.6^\circ\text{C}$ • رطوبت نسبی محیط: $0.1-99.9\%$ با خطای اندازه گیری $\pm 3\% \text{ RH}$	مانیتورینگ و دیتالاگر آنلاین دما و رطوبت MIC-98879WiFi
255,000,000		محدوده دما: $40 \text{ to } 85^\circ\text{C}$ - و محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ ، دارای آلارم صوتی ، قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد، نمایش زمان و تاریخ، دارای پراب اکسترنال دما (مدل 98586J) استفاده به صورت رومیزی دیواری، آداپتور برق آپشنال میباشد	دیتالاگر دما و رطوبت MIC-98586j
230,000,000		محدوده دما: $40-85^\circ\text{C}$ - و محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ با دقت: $\pm 3\%$ - قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد با فاصله زمانی انتخابی از 1 ثانیه تا 6 ساعت	دیتالاگر دما و رطوبت MIC-98586
160,000,000		محدوده دما: $40-85^\circ\text{C}$ - و محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ با دقت: $\pm 3\%$ - قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد با فاصله زمانی انتخابی از 1 ثانیه تا 6 ساعت	ثبات دما و رطوبت USB MIC-98583
120,000,000		محدوده نمایش و ذخیره دما: $40-85^\circ\text{C}$ با دقت: $\pm 0.6^\circ\text{C}$ ، واحدهای اندازه گیری: $^\circ\text{C}$ ، F، قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد	ترموگراف MIC-98581
257,000,000		محدوده دما: $20 \text{ to } 50^\circ\text{C}$ - و محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ ، دارای آلارم صوتی ، قابلیت ثبت اتومات اطلاعات تا 64000 عدد و دستی تا 199 داده ، دارای کارت حافظه ظرفیت 8G، قرلنت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری و RECALL، اندازه گیری نقطه شبنم، نقطه تر	دیتالاگر دما و رطوبت پرتابل MIC-98875SD
168,000,000		محدوده دما: $20 \text{ to } 50^\circ\text{C}$ - و محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ ، دارای آلارم صوتی ، قابلیت ثبت دستی اطلاعات تا 99 داده ، قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری و RECALL، اندازه گیری نقطه شبنم، نقطه تر، دارای نور پس زمینه	ترمو رطوبت سنج پرتابل MIC-98873

219,000,000		دارای دو کلنال T1,T2 با محدوده اندازه گیری دما (تیپ K): $1372^{\circ}\text{C} \sim 200$ - دقت 0.1 درجه ، نمایش ماکزیمم ، مینییم و میانگین داده ها و اختلاف T1-T2 و Relative و خاموشی خودکار و تنظیم $0^{\circ}\text{C}$ ، دارای دو پروب سیمی تیپ K ، باتری 9V، دفترچه	ترمومتر دو کاناله تیپ K EZDO YC-321
153,000,000		محدوده دما (تیپ K): $1300^{\circ}\text{C} \sim 200$ - قابلیت اندازه گیری دمای محیط: $50^{\circ}\text{C} \sim 20$ - قابلیت اندازه گیری رطوبت محیط: RH:99.9%~0.0 - دارای آلارم هشدار-قرنلت ماکزیمم ، مینییم و میانگین گیری	ترمومتر قلمی تیپ K و دما و رطوبت محیطی MIC-98855
<b>تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت TEM چین</b>			
16,000,000		محدوده اندازه گیری دمای in door : $50^{\circ}\text{C} \sim 10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - محدوده نمایش رطوبت: RH:90%~20 با دقت نمایش 0.1RH نمایش زمان و تاریخ، دارای تنظیمات آلارم صوتی	ترمو رطوبت سنج ماکزیمم و مینییم TEM-881
17,700,000		نمایش دما و رطوبت in door و out door - نمایش زمان و تاریخ - نمایش ماکزیمم ، مینییم - دمای in door : $50^{\circ}\text{C} \sim 10$ - دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ ، دمای out door : $70^{\circ}\text{C} \sim 50$ - دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ ، محدوده اندازه گیری رطوبت: RH:90%~20 با دقت: $\pm 5\%$ و دقت نمایش 1RH ،	ترمورطوبت سنج ماکزیمم و مینییم TEM882
15,100,000		دارای مگنت استفاده به صورت دیواری، نمایش ماکزیمم ، مینییم ، تنظیم دو حالت نمایش زمانی 12h / 24h ، محدوده دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ ، واحد اندازه گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ، رطوبت: RH:90%~20 با دقت نمایش 1RH ، دارای قابلیت Reset	دماسنج و رطوبت سنج رومیزی و دیواری مدل TEM 188
23,300,000		محدوده اندازه گیری دمای in door : $50^{\circ}\text{C} \sim 10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - محدوده اندازه گیری دمای out door : $90^{\circ}\text{C} \sim 50$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ رطوبت: RH:90%~20 با دقت نمایش 1RH و دارای تنظیمات آلارم صوتی دائمی برای سنسور خروجی، دارای قابلیت Reset	ترمورطوبت سنج ماکزیمم و مینییم in/out door مدل TEM982
10,000,000		محدوده اندازه گیری دمای in door : $50^{\circ}\text{C} \sim 10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - محدوده اندازه گیری دمای out door : $70^{\circ}\text{C} \sim 50$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - دارای دو حالت نمایش زمانی 12 ساعته و 24 ساعته - واحد های اندازه گیری: $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ - باتری 1.5V (AG13) x1	دما سنج In door و out door مدل TEM102
16,800,000		محدوده اندازه گیری دمای محیط $50^{\circ}\text{C} \sim 10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - واحد های اندازه گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - محدوده اندازه گیری رطوبت: RH:99%~20 با دقت نمایش %RH1 - نمایش ماکزیمم و مینییم داده ها - بدنه مقاوم ABS ، سبک و سایز کوچک - باتری 1 x 1.5V AAA	دما و رطوبت سنج پرتابل مدل TEM108
18,800,000		دما : $300^{\circ}\text{C} \sim 50$ - دقت $0.1^{\circ}\text{C}$ - واحد $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - باتری 1.5V (AG13) x1 - ابعاد: 95*145mm	دماسنج مواد غذایی تاشو مدل TEM306
14,400,000		رنج $300^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ - دقت $0.1^{\circ}\text{C}$ - ضد آب IP54 - طول پراب 148mm و قطر پراب 4.8mm	ترمومتر میله ای مدل TEM303
27,300,000		دمای پیشانی: $42^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$ با فاصله ی 5 تا 15cm، دمای سطوح : $180^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ با $D:S= 12:1$ و ظریب بازتابش 0.95، زمان پاسخ دهی 0.8 ثانیه، طول موج $8-14 \mu\text{m}$ قابلیت تنظیم آلارم تب، حافظه 32 داده، نور پس زمینه، واحد $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ، نشانگر کمبود باتری، خاموشی خودکار، باتری 9V	تب سنج و ترمومتر لیزری TEM180A
25,000,000		محدوده اندازه گیری دما: $380^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - دارای صفحه نمایش رنگی- نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترمومتر لیزری TEM-380A
27,300,000		محدوده اندازه گیری دما: $380^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - دارای صفحه نمایش رنگی- نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترمومتر لیزری TEM-380B

28,500,000		محدوده اندازه گیری دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - دارای صفحه نمایش رنگی - نسبت فاصله به نقطه هدف $12:1$ - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای یک عدد باتری $9\text{V DC}$	ترمومتر لیزری TEM-550A
30,700,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - دارای صفحه نمایش رنگی - نسبت فاصله به نقطه هدف $12:1$ - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترمومتر لیزری مدل TEM-550B
51,600,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 880^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف $16:1$ - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها و آلارم-دارای پوینتر دو لیزره، خاموشی خودکار، نمایش درصد باتری، دارای جعبه و کیف حمل، یک عدد باتری $9\text{V DC}$	ترمومتر لیزری TEM-880T
122,000,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1100^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف $50:1$ - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها تنظیم آلارم -دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترمومتر لیزری TEM-1100E
144,000,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1300^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف $50:1$ - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها تنظیم آلارم -دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترمومتر لیزری TEM-1300E
211,000,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1600^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف $50:1$ - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها تنظیم آلارم -دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترمومتر لیزری TEM-1600E
317,000,000		گستره اندازه گیری دما: $-50 \sim 600^{\circ}\text{C}$ - نسبت فاصله به قطر هدف: $1 : 50$ - ضریب بازتابش ثابت $0.95$ - هدف گیری دو لیزره یا دو پوینتره-منبع تغذیه $\text{DC } 24\text{V}$ خروجی آنالوگ RT-A : $4 \sim 20\text{mA}$	ترانسسمیتر دمای اینفرارد TEM-8600B مدل IR
452,000,000		گستره اندازه گیری دما: $-50 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ - نسبت فاصله به قطر هدف: $1 : 50$ - ضریب بازتابش ثابت $0.95$ - هدف گیری دو لیزره یا دو پوینتره-منبع تغذیه $\text{DC } 24\text{V}$ خروجی آنالوگ RT-A : $4 \sim 20\text{mA}$	ترانسسمیتر دمای اینفرارد TEM-8012B مدل IR

فروشگاه صائن الکترونیک

نماینده انحصاری کمپانی های FRESHLIANCE, OWON, TEM, TES, PROVA, MIC, EZDO در زمینه فروش تجهیزات

تست و اندازه گیری با یکسال گارانتی

[WWW.SAEN.IR](http://WWW.SAEN.IR)

[WWW.DGTESTER.COM](http://WWW.DGTESTER.COM)

[WWW.TESKALA.COM](http://WWW.TESKALA.COM)

