

لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری کمپانی Freshliance (مورخ 1405/01/22)

تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت

مدل	مشخصات فنی	تصویر	قیمت (ریال)
دیتالاگر دما و رطوبت قابل تنظیم			
دیتالاگر دما مدل Tagplus-T-70	محدوده دمایی $30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ با دقت قرائت 0.1°C ، فاصله زمانی ثبت 1 minute-24 hours، آلارم قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار و 9 علامت رویداد، تاخیر شروع 0 minute-24 hours، ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با فرمت های PDF&CSV، پورت ارتباطی USB، فایل خروجی PDF/CSV/PDF&CSV، انتقال اتومات داده ها به کامپیوتر از طریق پورت USB بدون نیاز به نرم افزار، باتری لیتیومی 3.0V CR2032 lithium با ماکزیمم 180 روز طول عمر، سازگار با سیستم عامل های Windows و Mac OS، نرم افزار Freshliance Tools-FDA و Freshliance Tools، وزن و ابعاد: 29.3g و $82\text{mm} \times 39\text{mm} \times 13.5\text{mm}$ ، دارای نمایشگر LCD		58,000,000
دیتالاگر دما مدل Tagplus-T-60	مطابق مشخصات مدل Tagplus-T با تفاوت در محدوده ی اندازه گیری: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$		69,000,000
دیتالاگر دما و رطوبت TagPlus-TH مدل	دما: $30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ با دقت 0.1°C ، محدوده رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ با دقت قرائت $0.1\% \text{RH}$ ، فاصله زمانی ثبت داده ها: 1 minute-24 hours، آلارم قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار و 9 علامت رویداد، تاخیر زمانی شروع: 0 minute-24 hours، حداکثر ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، پورت ارتباطی USB، فرمت فیل خروجی: PDF/CSV/PDF&CSV، انتقال اتومات داده ها به کامپیوتر از طریق پورت USB بدون نیاز به نرم افزار، باتری لیتیومی 3.0V CR2032 با ماکزیمم 180 روز طول عمر، سازگار با سیستم عامل های Windows و Mac OS، نرم افزار Freshliance Tools-FDA و Freshliance Tools، وزن و ابعاد: 29.5g و $82\text{mm} \times 39\text{mm} \times 13.5\text{mm}$ ، کلاس حفاظتی IP65، دارای نمایشگر LCD و نمایش Max., Min., Average		69,000,000
دیتالاگر دما و رطوبت Atlas Log-TH مدل	رنج دمایی: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ دقت قرائت 0.1°C ، رنج رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ و خطا $\pm 3\% \text{RH}$ درجه حفاظت IP65، تاخیر شروع: 0 minute~24 hours، فاصله زمانی ثبت: 1 minute~24 hours، و آلارم نمایشی و صدا دار قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار، عملکرد علامت گذاری Mark و مکث pause، دارای کابل NTC بسیار نازک انعطاف پذیر 2 متری محصور در پروپیلن گلیکول برای نظارت بر واکنسن، حداکثر ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV با ماکزیمم 180 روز داده برداری، فرمت گزارش های موقت: Automatic PDF/CSV report، سیستم عامل پشتیبانی: Windows, Mac، پورت ارتباطی USB، بلتری قابل تعویض 3.0V CR2450، ابعاد: 70g و $96\text{mm} \times 44\text{mm} \times 15\text{mm}$		104,000,000
دیتالاگر دما مدل Atlas Log-90	رنج دمایی: $-90^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ دقت قرائت 0.1°C ، تاخیر شروع 0 min~24 hours، فاصله زمانی ثبت 1min~24 hours و آلارم نمایشی و صدا دار قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار و 9 نشانگر، عملکرد علامت گذاری Mark و مکث pause، دارای کابل PT100 خارجی انعطاف پذیر 2 متری محصور در پروپیلن گلیکول برای نظارت بر واکنسن، ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، ماکزیمم 90 روز ثبت داده، پورت USB، فرمت گزارش های موقت: Automatic PDF/CSV report، سیستم عامل پشتیبانی: Windows, Mac، باتری قابل تعویض 3.0V CR2450، درجه حفاظت IP65، ابعاد: 70g و $96\text{mm} \times 44\text{mm} \times 15\text{mm}$		242,000,000
دیتالاگر دما بدنه فولاد ضد زنگ Iron Tag	رنج اندازه گیری: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ با دقت قرائت 0.1°C ، بدون نمایشگر و دارای چراغ LED، تاخیر زمانی شروع داده برداری 0Min-24H، فاصله زمانی داده برداری 1Min-24H، زمان شروع توسط نرم افزار یا طبق برنامه، زمان توقف توسط نرم افزار یا بر شدن حافظه، قابلیت تنظیم دو نقطه ی آلارم (High and low alarm)، ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، کلاس حفاظتی IP68 و بدنه از جنس فولاد ضد زنگ S316، کانکتور USB، باتری لیتیومی قابل تعویض 3.6V 2/3AA، وزن و ابعاد: 99g و $\Phi 18\text{mm} \times 118\text{mm}$ ، دیتالاگر دمای محیط های خشن مانند رطوبت، خوردگی و غوطه وری: چاپ و رنگرزی، ضد عفونی، تصفیه اسانس، آزمایشگاه، تحقیقات علمی، نظارت بر دمای اتوکلاوها، پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون با بخار، فرآوری مواد غذایی		691,000,000

دیتالاگر بلوتوثی دما و رطوبت

69,000,000		دمای NTC: $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ - دقت قرائت 0.1°C ، محدوده رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ ، فاصله ی ارتباطی Bluetooth 5.2: 54m (open space)، فاصله زمانی ثبت: 1 min-99 min، تاخیر شروع: 0 min-72 hours، تنظیم 6 نقطه ی آلارم، هشدارهای هوشمند، نصب آسان با نوار چسب 3M و یا مگنتی، حافظه ی بالا: 65,000 قرائت، نرم افزار مناسب چند زبانه، فضای ابری 2 ساله، امکان اسکن دستگاه توسط چندین کاربر، مشاهده داده های لحظه ای و گذشته از طریق برنامه، گزارش فایل در فرمت های CSV و PDF، باتری لیتیومی 3.0V CR2032 با طول عمر ماکزیمم 200 روز، ابعاد: $36.5\text{g} \times 62\text{mm} \times 47\text{mm} \times 13\text{mm}$ ، زمان واقعی دما و رطوبت فعلی، حداکثر/حداقل دما و مقدار رطوبت و سطح باتری	دیتالاگر دما و رطوبت بلوتوثی مدل BlueTag TH20
150,000,000		محدوده دمایی: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ - دقت قرائت 0.1°C ، رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ دقت قرائت $0.1\% \text{RH}$ و قابلیت اتصال ماکزیمم 2 سنسور خارجی آپشنال، حافظه 65,000 قرائت با یک سنسور، 32,000 داده با دو سنسور و 20,000 داده با سه سنسور، گزارش فایل در فرمت های CSV و PDF و CSV و PDF، فاصله زمانی ثبت 1 minute-24Hours، زمان تاخیر شروع: 0 minute-24 hours، تنظیم 6 نقطه ی آلارم و مقادیر High و Low، باتری لیتیومی شارژبل 3.7V 1000mAh CR2032، درجه حفاظت بدنه IP65، ابعاد: $90\text{g} \times 83\text{mm} \times 68\text{mm} \times 20.5\text{mm}$ ، ارتباط از نوع Bluetooth 5.2، مناسب سیستم عامل های Android/IOS، دارای استانداردهای CE، FCC و EN12830، فضای ابری 2 ساله، امکان اسکن دستگاه توسط چندین کاربر، مشاهده داده های لحظه ای و گذشته از طریق برنامه	دیتالاگر دما و رطوبت بلوتوثی دیواری با پراب دمای اکسترنال سفارشی مدل BlueTag TH30R
150,000,000		محدوده دمایی: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ - دقت 0.1°C ، محدوده رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ دقت $0.1\% \text{RH}$ و قابلیت اتصال ماکزیمم 2 سنسور خارجی آپشنال، حافظه 65,000 قرائت با یک سنسور، 32,000 داده با دو سنسور و 20,000 داده با سه سنسور، صفحه LCD، گزارش فایل در فرمت های CSV و PDF و CSV و PDF، فاصله زمانی ثبت 1 minute-24Hours، زمان تاخیر شروع: 0 min-24 hours، تنظیم 6 نقطه ی آلارم و مقادیر High و Low، باتری لیتیومی شارژبل 3.7V 1000mAh CR2032، درجه IP65، ابعاد: $90\text{g} \times 83\text{mm} \times 68\text{mm} \times 20.5\text{mm}$ ، سیستم عامل Android/IOS، فضای ابری 2 ساله، امکان اسکن دستگاه توسط چندین کاربر، مشاهده داده های لحظه ای و گذشته از طریق برنامه	دیتالاگر دما و رطوبت بلوتوثی دیواری با پراب دمای اکسترنال سفارشی مدل BlueTag TH30R-S
86,000,000		هشدار صوتی و نوری فوری به شکل چهار LED قرمز چشمک زن و یک بلندگوی هشدار با شدت 80 دسی بل، تشخیص پیوسته سیگنال، دکمه سایلنت (قطع صدا)، محافظه مقاوم در برابر گرما و سرما برای عملکرد پایدار، نصب آسان با نوار چسب 3M یا دو پیچ، تغذیه از برق شهری (9V تا 12V)، دمای کاری 10- تا 50 درجه سانتیگراد، محدوده تشخیص $\geq 5\text{m}$ ، روش نصب: نوار چسب 3M یا پیچ، شدت صدا بیشتر از 80 دسی بل (در فاصله 1 متری)، ابعاد: $122\text{mm(L)} \times 72\text{mm(W)} \times 43\text{mm(H)}$ ، وزن: 100 گرم	دستگاه هشدار صوتی تصویری دیتالاگرهای بلوتوثی مدل BlueTag A100
دیتالاگر دما و رطوبت وایرلس و سیم کارتی WIFI/4G			
340,000,000		رنج دمایی $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $95\% \sim 5\%$ با خطای $\pm 3\% \text{RH}$ و قابلیت اتصال دو پروب خارجی آپشنال NTC: دما: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ یا دما و رطوبت: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ، $0 \sim 100\% \text{RH}$ ، طول کابل پروب 2 متر، ظرفیت حافظه: حداکثر 120,000 قرائت، شبکه آپلود داده: وای فای WiFi و شبکه پیکر بندی دستگاه: AP دستگاه، حداکثر مصرف برق: 126Ma ، باتری لیتیومی قابل شارژ پورت پاور USB-Type C و ورودی آداپتور برق: $5\text{V}/2\text{A}$ (DC)، آلارم صوتی و تصویری LED خود دستگاه و هشدار از راه دور توسط پیامک/ایمیل/اپلیکیشن، زمان آماده به کار: حداکثر 90 روز (فاصله بارگذاری: یک ساعت)، ابعاد: $109\text{mm(L)} \times 33\text{mm(W)} \times 80\text{mm(H)}$ و 145g ، اتصال WiFi برای پیکربندی دستگاه از راه دور و انتقال داده، پلتفرم رایانه و اپلیکیشن برای ردیابی، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها، آپلود مجدد داده های آفلاین پس از بازیابی شبکه، اطمینان از قابلیت اطمینان و یکپارچگی داده ها	دیتالاگر دما و رطوبت وایرلس مدل COEUS-WIFI
474,000,000	موجود نیست	مطابق مشخصات مدل COEUS-WIFI با تفاوت در نوع اتصال که از طریق شبکه 4G می باشد و داده ها در فضای ابری Freshliance Cloud آپلود می شوند. مناسب سرد خانه، فریزر و یخچال	دیتالاگر دما و رطوبت 4G مدل COEUS-4G

507,000,000		نظارت آنلاین دما، رطوبت، مکان از طریق ارسال اطلاعات توسط سیم کارت 4G، نمایش لوکیشن لحظه ای دستگاه روی نقشه توسط فناوری موقعیت یابی GPS محدوده دما و رطوبت سنسور داخلی: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, $0 \sim 100\% \text{RH}$, $\pm 3\% \text{RH}$ دارای یک سنسور خارجی آپشنال (دما یا دما و رطوبت): فقط دما: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ یا دما و رطوبت: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, $0 \sim 100\% \text{RH}$ ، طول کابل پروپ: 2 متر استاندارد، فاصله زمانی ثبت، آپلود و حالت پرواز قابل تنظیم توسط کاربر، حافظه ی ثبت هر پراب: 20,000 قرائت، سیستم های عامل: Web, APP، شبکه تلفن همراه: 4G(LTECat1) with 2G fallback، فناوری موقعیت یابی: GPS، باتری لیتیومی 3.7 ولت (قابل شارژ)، مطابق UN38.3، نحوه ی اتصال: نوار چسب 3M و جای آویز روی میخ، ورودی شارژ: DC 5V/2A، Type-C، دانلود گزارش کامل سفر توسط رابط USB Type-C، پلتفرم APP و PC برای ردیابی و پردازش داده ها در زمان واقعی، اعلان هشدار از طریق نشانگر LED، ایمیل و پیامک، حالت هواپیما Airplane mode	ردیاب GPS و دیتالاگر دما و رطوبت 4G مختص حمل و نقل مدل Fresh Tracker 10
375,000,000		بهره آنتن 6dBi دسی بل نسبت به ایزوتروپیک، حداکثر اتصالات 20 سنسور، پهنای باند 2.4GHz، سیستم عامل APP of Android and iOS and Web، رطوبت کاری $5\% \sim 95\% \text{RH}$ (غیر متراکم)، دارای دو آنتن خارجی، تغذیه DC 5V/1A، Mini-USB، شبکه WiFi/Bluetooth، محدوده بلوتوث 100m در فضای باز، دمای کارکرد $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ، دمای انبار داری و انتقال $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ، ابعاد دستگاه 93mm*62mm*21mm و آنتن 19.5mm*13mm و وزن 97g، اپلیکیشن و پلتفرم ابری برای بررسی و مدیریت داده ها به صورت لحظه ای، ادامه از نقطه توقف و بار گذاری مجدد داده ها پس از بازبایی شبکه (در صورت قطعی اینترنت)، تحلیل جامع داده ها، فیلتر کردن و رسم نمودار، هشدار از طریق ایمیل، پیامک و نوتیفیکیشن اپلیکیشن، گزارش جزئیات داده ها در دقیقه یا کمتر، مقادیر حداکثر و حداقل دما و رطوبت	درگاه وای فای دما و رطوبت مدل G100-S WiFi Gateway
دیتالاگر یک بار مصرف			
16,600,000 موجود نیست		محدوده دمایی $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ با دقت قرائت 0.1°C ، فاصله زمانی ثبت داده ها 2min و محدوده آلارم: $-15^{\circ}\text{C} \sim +25^{\circ}\text{C}$ / $-2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ ، تاخیر زمانی شروع: 10min، حافظه 90 روزه، پورت ارتباطی USB، فرمت فیلل خروجی PDF/CSV/PDF&CSV، انتقال اتومات داده هاجدون نیازبه نرم افزار، باتری 3.0V CR2032، سازگار با سیستم عامل های Windows و Mac OS، وزن و ابعاد: 11g و 67mm*27mm*5mm، کلاس حفاظتی IP67، چراغ LED، ماندگاری 3 سال	دیتالاگر یک بار مصرف 90 روزه ی دما مدل Fresh Tag 1
لوازم جانبی			
29,000,000		پروپ خارجی مختص دیتالاگرهای بلوتوثی BlueTag و وایرلس مدل COEUS-WIFI/4G دما: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	External probe FLPN
43,000,000		پروپ خارجی مختص دیتالاگرهای بلوتوثی BlueTag و وایرلس مدل COEUS-WIFI/4G دما و رطوبت: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ و $0 \sim 100\% \text{RH}$	External probe FLPH

فروشگاه صائن الکترونیک

نماینده انحصاری کمپانی های FRESHLIANCE, OWON, TEM, TES, PROVA, MIC, EZDO در زمینه فروش تجهیزات

تست و اندازه گیری با یکسال گارانتی

WWW.SAEN.IR

WWW.DGTESTER.COM

WWW.TESKALA.COM